

投放屏幕设参数：

一、多媒体部分

122平方米球幕结构

二、投影机

☆光源：激光光源

☆亮度： ≥ 7000 流明，单DLP显示技术0.67"DMD，2万小时使用寿命，

☆分辨率：1920x1200，对比度2000000:1外观尺寸(长x 宽x 高)：505x456x 190mm，净重15.85KG；

镜头：0.36-5.50:1 多组边装电动镜头；标镜镜头视头1.22-1.53:1，科视Christie BoldColor技术增强色彩品质和饱和度；增强特性组合：内置变形、融合和色彩匹

DWU7062-GS配，2 HDMI 输入，科视Christie RealBlack技术可生成2000000:1 惊人的全开/关对比度，内置4段(RGBY)色轮，HD BaseT，可选择纵向模式，边缘融合，几何校正，电动变焦、聚焦和镜头偏移，36dBA 超静音噪声水平；，

☆质保：3年零部件与人工(包括光学引擎)，光路=年或1.5万小时零部件和人工质保

☆数量：17台。

☆品牌：科视ChristieDWU7062-GS

三、投影机镜头

17个定制短焦投影镜头

四、球幕定制影片

定制主题的超高清影片(三维建模球幕特效飞行影片) 播放，
=维建模场景漫游+后期特效， 总分辨率约6. 5k